

ランダム型自動封函機
GEM X520/X670/X820



- ・様々サイズの段ボールにランダムに上下封函テープを自動で貼る封函機です。
- ・小型機体、設置容易、多機能搭載、多品種少ロットの段ボール封函に最適で、より作業効率、生産性向上に。
- ・安全性、耐久性、作業操作性を重視し、包装現場のニーズに応じて多種オプション対応。



本体外観図・機械寸法：

GEM X520 = 1782
GEM X670 = 1899
GEM X820 = 2199

GEM X520 = 1064
GEM X670 = 1214
GEM X820 = 1364

1162

•本体質量： GEM X520 210kg
GEM X670 210kg
GEM X820 275kg

- 動作時空気圧： 6bar
- 毎サイクル空気消費量： GEM-X520 6.5nl
X670 8.5nl
X820 11nl


•製函ケースサイズ：

GEM-X520

	MIN	MAX
L	200mm	∞
W	100mm	500mm
H	100mm	500mm


GEM-X670

	MIN	MAX
L	200mm	∞
W	100mm	650mm
H	120mm	650mm



GEM-X820

	MIN	MAX
L	200mm	∞
W	100mm	800mm
H	120mm	800mm




•封函処理能力：

- 600ケース/時 (X520)
- 500ケース/時 (X670)
- 300ケース/時 (X820)


•ケース搬送速度： ~22 mt/min

装着テープサイズ：



A	MAX 360 mm
B	25÷75 mm
C	76 mm

テーピングヘッド：



•OPP、クラフトテープ：

幅38、50、75mm対応

•側面封函長さ：


25、38、50、75mm対応



- 入力電源： 3相200V、単相100V-50/60Hz
- 消費電力： 0.25kW/3相200V、0.4kW/単相100V
- 防水・防塵基準： IP54

•オプション装置：

- ケース自動センターリング
- テープ貼ミス検知装置
- 空圧式センターリング
- ドライブベルトエコーモード切替装置
- ロット製函定位置ユニット
- 出入口搬送ローラーコンベヤ



•使用環境温度：

MAX +35°C

MIN +5°C

2024年8月31日版

製品は予告なしに変更になる場合があります。

代理店

チチハル自動機械(株)

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富2017-9
TEL 049-293-3588 FAX 049-293-3571

